

CELLULE ROBOTISÉE "R-CoBot LR10"

REDUCED TO THE MAX

DOMAINES D'APPLICATION

- Chargement / déchargement de machines de production
- Déchargement de presses à injecter
- Palettisation / logistique
- Contrôles de qualité
- Et bien plus ecore ...

PROPRIÉTÉS

- Compact et extrêmement flexible
- Vitesse rapide ou réduite
- Dernière technologie de robot à 6 axes
- Robot industriel Fanuc de haute qualité, agile et précis
- Capacité de charge 4-10 kg, 2 valves pneumatiques intégrées sur le bras supérieur
- Portée de 550 mm à 1'100 mm
- Scanner de sécurité pour la protection de zones
- Interface utilisateur via console de commande tactile
- Facile à utiliser et à adapter
- Intégration très simple, facilement extensible
- Qualité industrielle supérieure, 15 ans de disponibilité des pièces de rechange

PACK DE BASE

- Cellule avec châssis de base, robot avec commande et fonction API, scanner de sécurité
- Interface standard Ethernet I/O ou nœud de bus 24V avec 8E/8S, extensible
- Logiciel de base

OPTIONS

- Montage fixe ou sur roulettes avec système d'amarrage
- Système de préhension simple ou multifonctionnel
- Possibilité de montage modulaire
- Option de télémaintenance par réseau mobile ou Internet

